



KPS 7532 (168AT5)

کاربرد بسته بندی و شیرینگ

شرح: کامپاند **KPS 7532 (168AT5)** بر پایه پایدارکننده های ویژه (سازگار با محیط زیست) می باشد که در کاربردهای بسته بندی و شیرینگ توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد
رنگ: بیرنگ

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.32±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore'' A''	75±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 75	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	19 25	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195