



**KPP 7631 (167CLT5)**

**کاربرد:** لوله UPVC

**شرح:** کامپاند **KPP 7631 (167CLT5)** بر پایه پایدارکننده های ویژه (سازگار با محیط زیست) می باشد که در کاربردهای انواع لوله های UPVC توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی  
**نگهداری:** محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد  
**رنگ:** سفید

| خواص                                                                | واحد                   | مقدار     | استاندارد     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| وزن مخصوص (چگالی)                                                   | gr/cm <sup>3</sup>     | 1.31±0.01 | ASTM D 792    |
| سختی                                                                | Shore" A"              | 76±1      | ASTM D 2240   |
| پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)                                        | minute                 | Min 45    | VDE 0472/9.71 |
| خواص کششی (قبل از پیرشدگی)<br>استحکام کششی<br>درصد ازدیاد طول پارگی | N/mm <sup>2</sup><br>% | 25<br>15  | IEC 60811-1-1 |

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

|                  | zone 1  | zone 2  | zone 3  | zone 4  | head    | die     |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Temperature (°C) | 140-160 | 150-170 | 160-180 | 170-190 | 160-180 | 180-195 |