



KPA 4932 (104CLP7)

کاربرد: گردگیر دسته دنده خودرو

شرح: کامپاند KPA 4932 (104CLP7) بر پایه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای قطعات داخلی خودرو بویژه گردگیر دسته دنده خودرو توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید به روش تزریق، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بنسبه بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد
رنگ: مشکی

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.32±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore” A”	49±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 80	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	6 300	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195