



KPA 6047 (106CLP7)

کاربرد: کفپوش خودرو

شرح: کامپاند KPA 6047 (106CLP7) بر پایه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای قطعات داخلی خودرو بویژه کفپوش خودرو توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید به روش تزریق، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ: مشکی & سفید

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.47±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore” A”	60±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 70	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	10 200	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195