



**KPA 6643 (106CCZP5)**

**کاربرد:** نوار دور درب و صندوق عقب خودرو

**شرح:** کامپاند انعطاف پذیر **KPA 6643 (106CCZP5)** بر پایه پایدارکننده های ویژه (سازگار با محیط زیست) می باشد که در کاربردهای قطعات داخلی خودرو بویژه نوار درزگیر درب خودرو توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از مقاومت بالا در برابر ضربه، براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

**نگهداری:** محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

**رنگ:** مشکی

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.43±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore” A”	66±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 80	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	5 210	IEC 60811-1-1

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195



**KHORRAM PLASTIC Co.**  
شرکت خرم پلاستیک تهران

