



KPF 7968 (107 CCZ)

کاربرد: فیلر انواع کابل

شرح: کامپاند **KPF 7968 (107 CCZ)** بر پایه کلسیم زینک (سازگار با محیط زیست) می باشد که در کاربردهای فیلر انواع کابل توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ: سفید (107 CCZT) & مشکی (107 CCZP)

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.68±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore'' A''	79±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	75	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	5 200	IEC 60811-1-1
افت وزن (۷روز ، ۸۰ درجه)	mg/cm ²	max 2	IEC 60811-1-2

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195