



KPH 6536 (106 CCZ & 106CCZP)

کاربرد: شیلنگ آبیاری کشاورزی

شرح: کامپاند **KPH 6536 (106 CCZ & 106CCZP)** بر پایه کلسیم زینک می باشد که برای کاربردهای شیلنگ آبیاری کشاورزی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید سطحی صاف، و از قابلیت انعطاف پذیری مناسب برخوردار می باشد. محصول **KPH 6536 (106 CCZ)** برای تولید شیلنگ در مناطق سرد و معتدل توصیه میشود.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.36±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	65 ±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	85±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	7 210	ASTM D638

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195