



KPH 6616 (106 BT5)

کاربرد: شیلنگ و رویه شیلنگ

شرح: کامپاند شفاف **KPH 6616 (106 BT5)** بر پایه قلع می باشد که برای کاربردهای شیلنگ و رویه شیلنگ توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید سطحی صاف، و از قابلیت انعطاف پذیری مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری: محل خشک، دور از آفتاب، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (جگالی)	gr/cm ³	1.16±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	66 ±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	60±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	15 210	ASTM D638

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195