



**KPH 6918 (108 BT5 & 108 BT5-T)**

**کاربرد:** شیلنگ سرویس های بهداشتی

**شرح:** کامپاند **KPH 6918 (108 BT5)** بر پایه استایلیزرها می باشد که برای کاربردهای شیلنگ سرویس های بهداشتی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید از سطحی صاف و صیقلی، مقاومت بالا در برابر تغییر رنگ و از قابلیت انعطاف پذیری مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

**نگهداری:** محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

**رنگ:** سفید KPH 6918 (108 BT5-T) و بیرنگ KPH 6918 (108 BT5)

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.18±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore "A"	69 ±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	60±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	16 200	ASTM D638

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195