



**KPH 7668 (131CCZP)**

**کاربرد:** شیلنگ آبیاری صنعتی و خانگی

**شرح:** کامپاند **KPH 7668 (131CCZP)** بر پایه کلسیم زینک می باشد که برای کاربردهای شیلنگ آبیاری توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید سطحی صاف و شفاف، و از قابلیت انعطاف پذیری مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی  
**نگهداری:** محل خشک، دور از آفتاب، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد  
**رنگ:** مشکی

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.68±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	76±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	70±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	5 200	ASTM D638

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195