



KPH 8947 (140 CCZT)

کاربرد: شیلنگ انعطاف پذیر سیستم های تهویه مطبوع

شرح: کامپاند KPH 8947 (140 CCZT) برای کاربردهای سیستم تهویه مطبوع توصیه می شود. از ویژگی های محصول تولید شده با این گرید می توان به مقاومت بالا در برابر گرما و سرما، اشعه UV و همچنین سطح صاف و صیقلی اشاره کرد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد
رنگ: سفید

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.47±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore'' A''	89±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	90±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	15 240	ASTM D638

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195