



KPI 8221 (129 BT5)

کاربرد: عایق شفاف سیم

شرح: کامپاند KPI 8221 بر پایه استیبلایزرهای ویژه (سازگار با محیط زیست)، عاری از هرگونه پرکننده معدنی می باشد که در کاربردهای روکش شفاف سیم های لوستر و کابل های تلفن و مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد. محصول تولید شده با این گرید از کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ: بیرنگ

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.21±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore” A”	82±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	45±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	18 200	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195