



KPW 5814 (104BBL)

کاربرد: رویه چکمه باغبانی

شرح: کامپاند (KPW 5814 (104BBL) بر پایه پایدارکننده ها و روان کننده های ویژه می باشد که در کاربردهای رویه چکمه باغبانی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد
رنگ: بیرنگ

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.14±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	58±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 35	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	15 220	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195



KHORRAM PLASTIC Co.
شرکت خرم پلاستیک تهران

