



KPW 6860 (108CBLPF)

کاربرد: زیره کفش‌های ورزشی

شرح: کامپاند (KPW 6860 (108CBLPF) بر پایه پایدارکننده‌ها و روان‌کننده‌ها و افزودنی‌های ویژه می باشد که با دارا بودن وزن مخصوص بسیار پایین برای در کاربردهای زیره کفش‌های ورزشی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ: بیرنگ

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	0.60±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	68±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 85	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	7 220	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195



KHORRAM PLASTIC Co.
شرکت خرم پلاستیک تهران

