



**KPW 8121 (129BT5)**

**کاربرد:** دمپایی طبی

**شرح:** کامپاند **KPW 8121 (129BT5)** بر پایه پایدارکننده ها و روان کننده های ویژه می باشد که برای در کاربردهای دمپایی طبی توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی  
**نگهداری:** محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد  
**رنگ:** بیرنگ

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.21±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	81±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 45	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	18 210	IEC 60811-1-1

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195