



**KPS 62-116 (104BBL, 104 ABL)**

شرح کامپاند : این کامپاند بر اساس استیبلایزرها و پلاستی سایزرهای خاصی طراحی شده است که میتواند انعطاف پذیری لازم برای انواع کفش و دمپایی های نیمه شفاف را فراهم میکند.



بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بی رنگ و نیمه شفاف

گرید **ABL** این گرید دارای کیفیت بالا و بدون بو است در حالی که گرید **BBL** برای مشتریانی طراحی شده است که به دنبال قیمت مناسب تر هستند.

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص ( چگالی )	$gr/cm^3$	$1.16 \pm 0.01$	ASTM D 792
سختی در زمان ۱۵ ثانیه	Shore "A"	$62 \pm 2$	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	Minute	Min 50	VDE 0472
خواص کششی ( قبل از پیر شدگی ) استحکام کششی	MPa %	$10 \pm 1$ Min 320	ASTM D 638

پروفایل دمایی :

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودر با L/D در حدود ۲۲-۲۴ به شرح زیر است :

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Head	Die
Temp (°C)	$130 \pm 5$	$135 \pm 5$	$140 \pm 5$	$145 \pm 5$	$140 \pm 5$	$150 \pm 5$

Head Office: 5<sup>th</sup> floor, Number 51, 6<sup>th</sup> Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel : (+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

[info@khorramco.com](mailto:info@khorramco.com) website:www.khorramco.com

Approved by : QC & Laboratory Manager