

**KPS 66-117 (106BBL, 106 ABL)**

شرح کامپاند : این کامپاند بر اساس استیبلایزرها و پلاستی سایزرهای خاصی طراحی شده است که میتواند انعطاف پذیری لازم برای انواع کفش و دمپایی های نیمه شفاف را فراهم میکند.



بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بی رنگ و نیمه شفاف

گرید **ABL** این گرید دارای کیفیت بالا و بدون بو است در حالی که گرید **BBL** برای مشتریانی طراحی شده است که به دنبال قیمت مناسب تر هستند.

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm^3	1.17 ± 0.01	ASTM D 792
سختی در زمان ۱۵ ثانیه	Shore "A"	66 ± 2	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	Minute	Min 50	VDE 0472
خواص کششی (قبل از پیر شدگی) استحکام کششی	MPa %	12 ± 1 Min 320	ASTM D 638

پروفایل دمایی :

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودر با L/D در حدود ۲۲-۲۴ به شرح زیر است :

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Head	Die
Temp (°C)	130 ± 5	135 ± 5	140 ± 5	145 ± 5	140 ± 5	150 ± 5

Head Office: 5th floor, Number 51, 6th Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel : (+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

info@khorramco.com website:www.khorramco.com

Approved by : QC & Laboratory Manager