



KPM 8525 (129ACZ)

کاربرد : فیلم روکش مدیکال

شرح کامپاند : این کامپاند بر پایه ی پایدارکننده های ویژه گرید های پزشکی بوده و دارای خاصیت ضد باکتریایی است. که در کاربرد های فیلم های بسته بندی پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. محصول تولید شده با این گرید از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد و شفافیت و کشش و چسبندگی مطلوب را تامین میکند.

بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بی رنگ و شفاف

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm^3	1.25 ± 0.01	ASTM D 792
سختی در زمان ۱۵ ثانیه	Shore "A"	85 ± 2	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	Minute	Min 30	VDE 0472
خواص کششی (قبل از پیر شدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی (سرعت آزمون) (ضخامت آزمونه)	MPa % 20mm/min 2.5 mm	Min 19 Min 210	ASTM D 638

پروفایل دمایی :

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودر با L/D در حدود ۲۲-۲۴ به شرح زیر است :

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Head	Die
Temp (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195

IRC: 8762038356768581

Head Office: 5th floor, Number 51, 6th Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel : (+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

info@khorramco.com website:www.khorramco.com