



**KPM 5517 (102ACZ)**

کاربرد : کامپاند الاستیک قطره چکان

شرح کامپاند : این کامپاند بر پایه ی پایدارکننده های ویژه گرید های پزشکی بوده و دارای خاصیت ضد باکتریایی است. که در کاربرد های تولید بخش الاستیک قطره چکان در صنایع پزشکی در جهان توصیه میشود. محصول تولید شده با این گرید از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.



بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بی رنگ و شفاف

| خواص  | واحد                           | مقدار                 | استاندارد   |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| وزن مخصوص ( چگالی )   | $gr/cm^3$                      | $1.17 \pm 0.02$       | ASTM D 792  |
| سختی در زمان ۱۵ ثانیه   | Shore "A"                      | $55 \pm 3$            | ASTM D 2240 |
| پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)  | Minute                         | Min 60                | VDE 0472    |
| خواص کششی ( قبل از پیر شدگی )<br>استحکام کششی<br>درصد ازدیاد طول پارگی<br>( سرعت آزمون )<br>( ضخامت آزمون ) | MPa<br>%<br>20mm/min<br>2.5 mm | $11 \pm 1$<br>Min 400 | ASTM D 638  |

IRC: 8477501177132960

Head Office: 5<sup>th</sup> floor, Number 51, 6<sup>th</sup> Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel : (+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

[info@khorramco.com](mailto:info@khorramco.com) website: [www.khorramco.com](http://www.khorramco.com)