



KPM 7222 (108ACZ)

کاربرد : ماسک اکسیژن

شرح کامپاند : این کامپاند بر پایه ی پایدارکننده های ویژه گرید های پزشکی بوده و دارای خاصیت ضد باکتریایی است. که در کاربرد های ماسک اکسیژن در صنایع پزشکی در جهان توصیه میشود. محصول تولید شده با این گرید از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.



بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بی رنگ و شفاف

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm^3	1.22 ± 0.03	ASTM D 792
سختی در زمان ۱۵ ثانیه	Shore "A"	72 ± 2	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	Minute	Min 40	VDE 0472
خواص کششی (قبل از پیر شدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی (سرعت آزمون) (ضخامت آزمونه)	MPa % 20mm/min 2.5 mm	Min 16 Min 220	ASTM D 638

IRC: 5653494542653974

Head Office: 5th floor, Number 51, 6th Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel : (+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

info@khorramco.com website:www.khorramco.com

Approved by : QC & Laboratory Manager